

Memoria Calidades




Estructura

- Estructura metálica autoportante mediante perfiles conformados en frío
- Suelo con perfiles longitudinales UPN 180, atados en extremos con UPN 80 y correas 80x40 cada 60cm
- Pilares y coronación con tubos acero 100x100x3mm



Suelo

- Base con tableros de fibrocemento de 20 mm de espesor
- Acabado con suelos SPC en laminas categoría 33, o laminado hidrófugo AC5.



Cubierta

- Cubierta con ligera inclinación 3%
- Panel de poliuretano 80mm
- Lamina EPDM Carlisle 1,5mm
- Lámina Geotextil de alta densidad 500gr poliéster
- Acabado techo interior según diseño



Aislamiento

- Panel de poliuretano 80mm en paredes y techo
- Aislamiento adicional según personalización: lana de roca 50-80mm en trasdosado




Acabados Interiores Y Exteriores

- Acabados varios según personalización: composites de aluminio, composite alistonado imitación madera, placas SPC imitación piedras, cemento, mármoles... Laminas de PVC imitación maderas



Carpintería Puertas-ventanas-cristaleras

- Según personalización, ventanas y balconeras con carpintería de PVC de marcas: Kommerling, Cortizo o Strugal
- Cristaleras fijas con vidrio bajo emisivo y control solar, con capas: laminar 4+4 // cámara aire 16mm argón // laminar 3+3



Instalaciones

- Instalación eléctrica y telecomunicaciones según personalización
- Climatización con Splits bomba frío-calor